

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Szeroka Struga naprawa budowli km 6+971					
1	KNR-W 2-01 0413-01	Grodze ziemne z worków PE ułożonych wzdłuż przyczółków po dwóch stronach z rozbiórką i wbudowaniem w skarpy 1*1.4*2	m3 m3	2.800	
				RAZEM	2.800
2	Kalkulacja zakładowa	Pompowanie wody 24	m-g m-g	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNNR-W 10 2601-02	Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe . .Rozbicie konstrukcji . 2*1.8*0.1	m3 m3	0.360	
				RAZEM	0.360
4	KNR 2-11 0208-03	Uzupełnienie ubytków betonu na przyczółkach i ławie fundamentowej z wykonaniem szalunków i i ich rozbiórką .Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe 1.5	m3 m3	1.500	
				RAZEM	1.500
5	KNR 2-11 0504-07	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. I-II 2*2*5	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	Kalkulacja zakładowa	Dowóz ziemi i wbudowanie w skarpy i za przyczółkam z zagęszczeniem 4.5	m2 m2	4.500	
				RAZEM	4.500
7	KNNR-W 10 2606-02	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pełnościennych w budownictwie wodnym i melioracyjnym 0.5	m2 m2	0.500	
				RAZEM	0.500