

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Razem
1	45246400-7	Ciek spod Sofipola - naprawa budowli piętrzącej zastawka w km 1+988			
1	KNNR-W 10 2509-03	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,20 m	m	40.000	
2	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	1.800	
3	KNR 2-11 052109	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II na skarpach i w dnie	m	8.000	
4	KNR-W 2-01 0413-03	Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym	m3	6.000	
5	KNNR-W 10 2606-01	Remont powierzchni betonowych płaskich, ukośnych i pionowych poprzez wykonanie warstwy ochronnej do 4 cm w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	8.000	
6	KNNR-W 10 2601-01	Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm	m3	1.300	
7	KNNR-W 10 2318-02	Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. III- odkopanie przyczółków skrzydeł wlotu.	m3	1.500	
8	KNNR-W 10 2318-08	Wykopy ręczne pod budowle - zasypianie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. III	m3	1.500	
9	KNNR-W 10 2601-05	Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia do 8 mm	kg	6.000	
10	Podstaw	Uzupełnienie elementów stalowych na poręczy na zastawce w km3+689 św. 1.40	r-g	8.000	
11	Kalkulacja zakładowa	Kątowniki stalowe (60x60x5 mm)	kg	12.000	
12	Kalkulacja zakładowa	Spawarka elektryczna z kosztami energii	m-g	8.000	
Razem dział: Ciek spod Sofipola - naprawa budowli piętrzącej zastawka w km 1+988					