

| Lp.  | Podstawa                | Opis   | Jedn.obm. | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|--|-------------------------|--|-----------|--------|------------|---------|
| 1  | 45246400-7              | Ciek spod Sofipola - naprawa budowli piętrzącej zastawka w km 1+988  |           |        |            |         |
| 1  | KNNR-W 10<br>2509-03    | Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,20 m  | m         | 40.000 |            |         |
| 2  | KNNR-W 10<br>2606-03    | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym   | m2        | 1.800  |            |         |
| 3  | KNR 2-11 052109         | Wykonanie palisady przy średnicy kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II na skarpach i w dnie                           | m         | 8.000  |            |         |
| 4  | KNR-W 2-01<br>0413-03   | Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym  | m3        | 6.000  |            |         |
| 5  | KNNR-W 10<br>2606-01    | Remont powierzchni betonowych płaskich, ukośnych i pionowych poprzez wykonanie warstwy ochronnej do 4 cm w budownictwie wodnym i melioracyjnym | m2        | 8.000  |            |         |
| 6  | KNNR-W 10<br>2601-01    | Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm   | m3        | 1.300  |            |         |
| 7  | KNNR-W 10<br>2318-02    | Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. III- odkopanie przyczółków skrzydeł wlotu.                           | m3        | 1.500  |            |         |
| 8  | KNNR-W 10<br>2318-08    | Wykopy ręczne pod budowle - zasypianie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. III   | m3        | 1.500  |            |         |
| 9  | KNNR-W 10<br>2601-05    | Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia do 8 mm   | kg        | 6.000  |            |         |
| 10   | Podstaw                 | Uzupełnienie elementów stalowych na poręczy na zastawce w km3+689 św. 1.40   | r-g       | 8.000  |            |         |
| 11   | Kalkulacja<br>zakładowa | Kątowniki stalowe (60x60x5 mm)   | kg        | 12.000 |            |         |
| 12   | Kalkulacja<br>zakładowa | Spawarka elektryczna z kosztami energii  | m-g       | 8.000  |            |         |
| Razem dział: Ciek spod Sofipola - naprawa budowli piętrzącej zastawka w km 1+988 |                         |  |           |        |            |         |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT                                       |                         |  |           |        |            |         |
| Podatek VAT  |                         |  |           |        |            |         |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót  |                         |  |           |        |            |         |

Słownie: