

**UPROSZCZONA DOKUMENTACJA**  
**NA WYKONANIE USŁUG UTRZYMANIA PUBLICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD**  
**POWIERZCHNIOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH**  
**na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce Nadzór Wodny w Ostrołęce**

**Zadanie: Naprawa uszkodzonej przepust z piętrzeniem na Rzece Mała Rozoga w km 2 + 310**  
**na terenie Zarządu Zlewni w Ostrołęce Nadzór Wodny w Ostrołęce**

**Zawartość opracowania**

1. Ogólna charakterystyka prac
2. Mapa lokalizacyjna budowli

<b>1</b>	<b>Rzeka Mała Rozoga – naprawa przepustu z piętrzeniem w km 2 + 310</b>	<b>Szt. 1</b>
----------	---	---------------

**1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług konserwacji w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ostrołęce w 2020r. na terenie pow. ostrołęckiego. Prace utrzymaniowe obejmują naprawę uszkodzonych elementów piętrzących na cieku naturalnym uregulowanym. Wykonanie tych prac pozwoli na utrzymanie cieku i urządzeń wodnych we właściwym stanie technicznym.

Szczegółowy wykaz prac opracowano w oparciu o przeglądy techniczne przeprowadzone przez pracowników Nadzoru Wodnego w Ostrołęce.

**2. Zakres prac przedstawia poniższa tabela**

<b>SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Razem</b>
1	Kalkulacja własna	Wykucie skorodowanego betonu z dolnej części przyczółka	r-g	8,0
2	Kalkulacja własna	Szalowanie i wykonanie zbrojenia	r-g	16,00
3	KNR-W 2-01 0413-01 analogia	Wykonanie grodzy ziemnej z worków wypełnionych piaskiem z uszczelnieniem folią budowlaną na czas trwania robót.	m <sub>3</sub>	1,50

4	kalkulacja własna	Pompowanie wody pompą spalinową poza teren prowadzonych prac w czasie wykonywania robót Pompa spalinowa S - 10 m-g	m-g	10,00
5	kalkulacja własna	Robocizna do poz.4.	r-g	10,00
6	KNR 15-01 0201-01	Ręczna rozbiórka umocnień skarp i dna ze zniszczonych płyt betonowych o grub. do 20cm	m <sub>3</sub>	2,4
7	KNR-W 2-01 0204-01	Dowóz ziemi na uzupełnienie ubytków gruntu w uszkodzonych skarpach pod umocnienie płytami.	m <sub>3</sub>	2,0
8	KNR 4-01 0203/04	Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego.  Robotnicy  Stal	m <sub>3</sub>  r-g  kg	2,0  6,03x2=12,06  50,00
9	Kalkulacja własna	Zamontowanie nowych metalowych przewodnic z ceownika 7mm dług. 1,5m x 2 poprzez przytwierdzenie ich z zabezpieczeniem antykorozyjnym i pomalowanie ich pędzlem farbami chlorokauczukowymi na podkładzie miniowym. R- 8 r-g M - farba podkładowa i chlorokauczukowa M - Ceownik 7mm L - 3,0m	szt	1,0
10	KNR-W 10 2111-04 + analogia	Wykonanie umocnienia skarp i dna cieku płytami betonowymi ażurowymi 0,6m x 0,4m x 0,08m na podsypce żwirowej pokrytej geowłókniną z zażwirowaniem otworów z nachyleniem skarp 1 : 1,5.	m <sub>2</sub>	12,00
11	Kalkulacja własna	Uporządkowanie terenu po wykonywanych robotach poprzez zebranie śmieci i pozostałości i z załadunkiem na przyczepę i wywiezieniem ciągnikiem na wysypisko.  Robocizna 4 r-g . Ciągnik z przyczepą 4 m-g Samochód skrzyniowy do 5t Samochód dostawczy m-g	  r-g m-g m-g m-g	  4,0 4,0 6,0 10,00